TOSHIBA

ToshibaEasyGuard
Movilidad sin problemas

Satellite Pro

Teléfono atención al distribuidor
902 220 322

Satellite Pro C660-16F

EAN: 4026203861664

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	HDD	U. Óptica	Wi-Fi	BT
Satellite Pro C660-16F	PSC0RE-00L017CE	Intel Core i3 - 370M	4 GB DDR3	TFT 15,6" HD TruBrite	500 GB (5.400rpm) SATA	DVD Super Multi (Doble Capa)	Realtek 802.11 b/g/n	No

TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Procesador Intel® Core i3 - 370M (2.40 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2), Wireless LAN Realtek® 802.11 (b/g/n), Chipset Mobile Intel HM55
MEMORIA	4.096 MB (2.048+2.048 MB) DDR3 1066 MHz. Ampliación máxima hasta 8.192 MB.
PANTALLA	TFT 15,6" HD TruBrite (39,6cm) (1366x768) 16:9, luminosidad 220 cd/m², Tamaño de pixel 0,252 x 0,252 mm , Contraste 500:1. Respuesta subida/bajada 16/16 ms.
DISCO DURO	500 GB (456,66 GB Utilizables) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (102 g).
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa 12,7 mm (DVD±R/±RW/RAM±R9) (165 g.) 2 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8X DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM
TECLADO	102 teclas, teclas de windows, 16 teclas de función, tecla de Euro, 4 teclas de cursos, teclas de acceso directo. Tamaño de tecla 19,05 mm, Key Stroke 2 mm. Teclado numerico independiente.
RATON	Dispositivo Multi Touch Pad integrado 84,0 x 42,0 mm (area activa 79,62 x 39,50 mm)
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tip oCX20671-11Z con soporte MIDI y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen digital. Altavoces estéreo integrados 1,5W. Micrófono Integrado
COMUNICACIONES	Ethernet LAN 10/100Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45, Realtek 802.11(b/g/n) 13ch-RTL8188CE MOW-HMC, WebCam VGA (0,3 Mpx) con Micrófono integrado.
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x RGB, 1 x RJ-45, 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x Ranura multitarjetas 2 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB,), 2 x USB 2.0 (2 x Derecha), 1 x Kensington Lock
EXPANSION	2 x Ranuras para Memoria (Las dos ocupadas de serie).
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 19V 3,42A 65W (250 g.) con medidas 107x47x30,5 mm. Batería de Litio-Ion, 6 Celdas 10.8V x 4400 mAh 48Wh (350 g) con medidas 205x50,5x20,5. Tiempo de Recarga encendido entre 4h a 12:00 h. Tiempo de Recarga apagado 3:30 h. Duración de Batería 4:25h de uso Mobile Mark 2007. 7:45h Super Long Life
SOFTWARE INCLUÍDO	Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64 Bits Original (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery), Microsoft© Office 2010 Starter, Microsoft Windows Life Essentials, Toshiba uilidades y Driveres, ConfigFree™, Conncectivity Doctor, Toshiba Bluetooth™ Stack, Toshiba Bluetooth™ Monitor, Toshiba Disc Creator, Toshiba Manual de usuario, Utilidad Password Supervisor, Toshiba Assist, Asistente de software Camara Chicony, Toshiba Reconocimiento Facial, Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooiming Utility, Toshiba Flash Cards, Toshiba component common Driver, Toshiba Accessibility, McAfee® Internet Security (30 días de actualizaciones gratuitas), WildTangent Games, Toshiba Photo Service, Toshiba Recovery Media Creator, Nero 9 Essential, nero Backitup & Burn, Skype.
TARJETA GRAFICA	Intel GMA HM55 Express Chipset 64 MB dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica. Soporte con 4 GB de RAM: (Windows XP 32 Bits 1.024 MB, Windows7 32 Bits 1.274 MB, Windows7 64 Bits 1.696 MB)
CAMARA WEB	WebCam Integrada VGA con Micrófono Integrada y preparada para VideoIP.160X120(QQVGA), 176X144(QCIF), 320X240(QVGA), 352X288(CIF), 640X480(VGA)
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD	Disco duro principal (con tornillos), Memoria principal (con tornillos), Contraseña de disco duro, Contraseña de supervisor, Batería principal asegurada con cierre de seguridad, Contraseña de usuario, Compatible con SM BIOS, Soporte Audio HD, Toshiba Assist Button, Bloqueo de Teclado, Toshiba Presentation Button, Tecnología Intel SpeedStep mejorada, Opciones y Docking compatibles con otros portátiles Toshiba. Carcasa de Policarbonato ABS, Micrófono integrado para VoIP.
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Execute Disable Bit Protection (XD-Bit), Utilidad de contraseña, Componentes Easy Fix, Data Backup, Diseño Resistente, Protección anti-golpes, Utilidades de contraseña, Ranura para cable de seguridad Kensington, Toshiba ConfigFree™, Diversity Antenna, Software antivirus, Toshiba Device Access Control, Asistente Seguridad Toshiba, Preparado para VoIP, Dinadock USB Port Replicator (opcional), Utilidad de Gestión de Energía Toshiba, Consola de Gestión Toshiba, Toshiba TEMPRO Performance Tuning Service, Preparado para Video IP, Carcasa de Policarbonato
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro C660 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa **RoHS** (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd),Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).
TAMAÑO Y PESO	380 x 250 x 28,0 mm(frontal) / 36,9 (posterior) mm. desde 2,55 Kg
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, TSETUP, SM BIOS, PCI BIOS, Boot DeviceUSB FDD, Primary HDD, USB MEmory, Network(LAN)
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20º a +60ºC con un Gradiente térmico de 20ºC/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de 0 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5ºC a +35ºC con un Gradiente térmico de 15ºC/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de 0 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer, CE-Mark
GARANTÍA	2 años de Garantía Internacional Europea

Toshiba Information Systems España
Parque Empresarial San Fernando-Edif. Europa, 1ª Planta
28830. Madrid